## 331B





Connecteur à visser de qualité supérieure, la marrette XTP se distingue nettement de la compétition par son ressort à volume variable et sa surface de serrage à rainures profondes.

Général

Type: XTP Couleur: Orange

T&B UPC: 06739633120

T&B Status: M

Cote de temp. max.: 105°C

Cote électrique: Les modèles 329 et 330 sont approuvés pour les circuits d'un max-

imum de 300 volts tandis que les modèles 331, 333, 335 et 822 sont approuvés pour les circuits d'un maximum de 600 volts, ainsi que pour les appareils d'éclairage et les enseignes d'un maximum

de 1000 volts.

Chapeau extérieur: Surface de serrage Posi-Grip à fini mat et rainures profondes

rapprochées pour faciliter l'effort de torsion, même avec les mains

grasses ou humides.

Conducteur: Cuivre seulement

Matériau extérieur: Polypropylène durable

Matériau intérieur: Ressort Live action à volume variable

Ressort intérieur: Ressort Live Action exclusif à volume variable qui s'élargit

à l'introduction de gros faisceaux et n'exige aucun effort supplémentaire de torsion, contrairement aux connecteurs à

ressort fixe.

Information d'emballage

Emballage standard (Min/ 10 Boîtes

Mult):

Format d'emballage: Boîte à fenêtre (ventes au détail seulement)

Quantité par emballage: 50/Boîte

Dimensions

Calibres de fils: 18 - 14 AWG