



パネル取り付け穴推奨寸法  
RECOMMENDED PANEL OPENING

注)  
NOTES:

1. 材質  
MATERIAL  
ハウジング: ガラス入りPBT  
UL 94V-0, 灰色  
HOUSING : PBT,G.F., UL94V-0, GRAY  
ターミナル: りん青銅  
TERMINAL : PHOSPHOR BRONZE
2. メッキ仕様  
PLATING  
ターミナル  
TERMINAL  
金メッキ : 0.1 $\mu$ m MIN. (接点部)  
GOLD : 0.1 MICROMETER MIN. (CONTACT AREA)  
銅メッキ : 2.0 $\mu$ m MIN. (リセプタクル嵌合部)  
TIN : 2.0 MICROMETER MIN. (RECEPTACLE CONNECTED AREA)  
ニッケルメッキ : 2.0 $\mu$ m MIN. (下地メッキ)  
NICKEL : 2.0 MICROMETER MIN. (UNDER PLATING)
3. 適ahlリセプタクル  
APPLICABLE RECEPTACLE  
圧着ハウジングアッセンブリ: 52484 シリーズ  
IDT RECEPTACLE HOUSING ASS'Y : 52484 SERIES  
圧着ハウジング: 51090 シリーズ  
CRIMP RECEPTACLE HOUSING : 51090 SERIES  
圧着ターミナル: 50212 シリーズ, 50372 シリーズ  
CRIMP TERMINAL : 50212 SERIES, 50372 SERIES
4. パネル取り付け推奨ネジ締め付けトルク: 7 Kgf·cm  
RECOMMENDED SCREW TIGHTENING TORQUE : 7 Kgf·cm
5. 本製品は54082-\*\*\*15の鉛フリー品である。  
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 54082-\*\*\*15.

32	31	18.1	35	28.6	27	22	14	54082-1619	16
H	G	F	E	D	C	B	(A)	MATERIAL NO.	CKT.

REVISED EC NO.: J2011-1769 DRWN: SASAGAWA CHKD: SSAT003 APPR: HIRATA	DESCRIPTION 2011/06/20 2011/06/20 2011/06/20	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC		THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY Y. WADA	DATE 2004/03/16	TITLE 2.0 PANEL MOUNT REC HSG ASSY -LEAD FREE-		MOLEX INCORPORATED		SHEET NO. 1 OF 1
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY M. SASAO	DATE 2004/03/16	DOCUMENT NO. SD-54082-001				
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY M. SASAO	DATE 2004/03/16					
ANGULAR ±3 °		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		MATERIAL NO. 54082-1619		DOCUMENT NO. SD-54082-001		SHEET NO. 1 OF 1		
SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								